

PROLUMIA®

OP=OPRUIMING



PRO-LINE RETROFIT II

Art.nr.	Omschrijving
4064042	Pro-Line Retrofit II, 1-10 V dimbaar, 1.527 mm, Wit, Max. 75 W, Max. 11.660 lm, 4000 K, 90° optiek



PRO-FIT

Art.nr.	Omschrijving
40010301	Pro-Fit, MW-sensor, 280 x 140 x 110 mm, Wit, 4/6,5 W, 350/700 lm, 3000K/4000 K
40010321	Pro-Fit, Half afgeschermd, MW-sensor, 280 x 140 x 110 mm, Wit, 4/6,5 W, 250/500 lm, 3000K/4000 K



ROCKDISC II / ROCKDISC II MINI

Art.nr.	Omschrijving
40009016	Rockdisc II Mini, MW-sensor, Ø 265 mm, Grijs, Max. 10 W, 400/800 lm, 4000 K
40009021	Rockdisc II Mini, Schemerschakelaar, Ø 265 mm, Grijs, 5/9,5 W, 400/800 lm, 3000/4000 K
40009051	Rockdisc II Mini, Half afgeschermd, MW-sensor, Ø 265 mm, Grijs, 6/10,5 W, 325/650 lm, 3000/4000 K
40009240	Rockdisc II, Schemerschakelaar, Ø 360 mm, Grijs, Max. 15 W, 550/780/1.200 lm, 3000 K
40009241	Rockdisc II, Schemerschakelaar, Ø 360 mm, Grijs, 7/10,5/14 W, 600/850/1.300 lm, 3000/4000 K



PRO-CEILING OPBOUW ROND

Art.nr.	Omschrijving
40001105	Pro-Ceiling, Dimbaar, Ø 117 mm, Wit, 8 W, 630 lm, 3000 K
40001108	Pro-Ceiling, Dimbaar, Ø 117 mm, Wit, 8 W, 580 lm, 2700 K
400011105	Pro-Ceiling, MW-sensor, Ø 180 mm, Wit, 10 W, 840 lm, 3000 K
400011205	Pro-Ceiling, MW-sensor, Ø 240 mm, Wit, 20 W, 1.690 lm, 3000 K
40001125	Pro-Ceiling, Dimbaar, Ø 240 mm, Wit, 15 W, 1.190 lm, 3000 K
40001131	Pro-Ceiling, Standaard, Ø 300 mm, Wit, 30 W, 2.740 lm, 4200 K
40001133	Pro-Ceiling, Standaard, Ø 300 mm, Wit, 30 W, 2.370 lm, 2700 K
40001136	Pro-Ceiling, Dimbaar, Ø 300 mm, Wit, 30 W, 2.740 lm, 4200 K
40001141	Pro-Ceiling, Standaard, Ø 420 mm, Wit, 40 W, 3.870 lm, 4200 K
40001143	Pro-Ceiling, Standaard, Ø 420 mm, Wit, 40 W, 3.350 lm, 2700 K



PRO-STRIPE

Art.nr.	Omschrijving
40009342	Pro-Stripe, Nood, Ø 270 mm, Wit, IP20, 10/18/24 W, 1.150/2.000/2.500 lm, 3000/4000 K
40009345	Pro-Stripe, Standaard, Ø 270 mm, Zwart, IP54, 10/18/24 W, 1.050/1.850/2.300 lm, 3000/4000 K
40009346	Pro-Stripe, Sensor, Ø 270 mm, Zwart, IP54, 10/18/24 W, 1.050/1.850/2.300 lm, 3000/4000 K
40009347	Pro-Stripe, Nood, Ø 270 mm, Zwart, IP20, 10/18/24 W, 1.050/1.850/2.300 lm, 3000/4000 K



PRO-BAY II

Art.nr.	Omschrijving
40643031	Pro-Bay II, Standaard, Ø 383,5 mm, Zwart, 100 W, 14.000 lm, 4000 K, 120° optiek
40643061	Pro-Bay II, Standaard, Ø 383,5 mm, Zwart, 200 W, 28.000 lm, 4000 K, 120° optiek
40643085	Pro-Bay II, Standaard, Ø 381 mm, Zwart, 300 W, 45.000 lm, 5000 K, 90° optiek

De Prolumia Op=Opruimingsactie is geldig van 16 oktober tot en met 31 december 2024, onder voorbehoud van wijzigingen en/of drukfouten en zolang de voorraad strekt. Bel voor de actuele voorraad +32 3 826 99 99 of mail naar sales@nedelko.be.

BRAND OF NEDELKO GROUP