

Vergelijking tussen de BradyPrinter i3300 en de BBP33 Labelprinter



www.bradyeurope.com/i3300

De Brady-printer die geen verspilling veroorzaakt en materiaalwissels mogelijk maakt in 20 seconden wordt nu nog beter. Naast een nieuwe look en naam biedt de nieuwe BradyPrinter i3300 verschillende functionele verbeteringen in vergelijking met zijn voorganger, de BBP33-printer.

Specificaties	BBP33 Labelprinter	BradyPrinter i3300
Touchscreen	Nee	Ja, in full colour , met een snellere en gebruiksvriendelijkere interface om instellingen te wijzigen
Schermindicatoren	Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, resterend materiaal, dataontvangst, gebruiksstatus/foutmelding	Herkenning van printlint- en labelartikelnummer, details over afmetingen en kleur van materialen met één druk op een knop , resterend materiaal, wifiverbinding , dataontvangst, gebruiksstatus/foutmelding
Compatibele materialen	Labelcartridges van B30- of B33-serie, eenkleurige printlintcartridges van B30-R-serie	Labelcartridges van B30- of B33-serie, eenkleurige printlintcartridges van B30-R-serie
Belangrijkste toepassingen	Productidentificatie, draadidentificatie, identificatie van printplaten, laboratoriumidentificatie, veiligheids- en site-identificatie	Productidentificatie, draadidentificatie, identificatie van printplaten, laboratoriumidentificatie, veiligheids- en site-identificatie, vloermarkering
Automatisch snijmes	Ingebouwd, stalen mes	Ingebouwd, met niet-klevende coating voor het snijden van ToughStripe-materiaal , herontworpen voor een betere toegang voor reiniging
Sensoren	1 spleetsensor, 1 inkepingssensor zijkant, 1 inkepingssensor midden	1 spleetsensor, 1 inkepingssensor zijkant, 1 inkepingssensor midden, voorzien van stofschermen voor betere printregistratie en doeltreffendere reiniging
Max. printsnelheid	Tot 101,6 mm/sec	Tot 101,6 mm/sec
32-bits processor	32-bits 312 MHz kloksnelheid	32-bits 800 MHz kloksnelheid (efficiënter en krachtiger)
Geheugen	64 MB (RAM) – 4 GB (gegevensopslag)	512 MB (RAM) – 195 MB (gegevensopslag)
Aansluitmogelijkheden	1 x USB, 1 x Ethernet 10/100 BASE-T, 1 x USB 2.0 voor pc-aansluiting	2 x USB , 1x Ethernet 100 BASE-T, wifi , 1 x USB 2.0 voor pc-aansluiting
Netwerken	Verwisselbare Brady-netwerkaart met Ethernet 10/100 BASE-T	Netwerkmodule geïntegreerd op moederbord met Ethernet 100 BASE-T voor betrouwbaardere netwerkverbinding
Softwarecompatibiliteit	LabelMark, Brady Workstation, op Windows gebaseerd stuurprogramma voor software van derden, scripting direct naar printer (BPL)	Brady Workstation, op Windows gebaseerd stuurprogramma voor software van derden, scripting direct naar printer (BPL)
Ventilator	Werkt altijd	Kan worden uitgeschakeld, filters toegevoegd om stofophoping in de printer te voorkomen
Afmetingen	B 231 x H 241 x D 305	B 231 x H 241 x D 305
Gewicht (kg)	5	5
Garantie	1 jaar	1 jaar