



Gehäuse und Deckel: Zinkdruckguss

Hood and cover: die-cast zinc

Rändelschrauben: Messinglegierung, vernickelt
 Innengewinde M3
 Außengewinde M3
 max. 0,5 - 0,6 Nm

Jack screws: brass alloy, nickel plated
 female thread M3
 male thread M3
 max. 0,5 - 0,6 Nm

Deckelschrauben: Stahl, vernickelt
 gewindeförmig
 Senkkopf, PZ1
 max. 0,5 Nm

Cover screws: steel, nickel plated
 thread-forming
 countersunk head, PZ1
 max. 0,5 Nm

Erdungsschraube: Stahl, verzinkt
 gewindeförmig
 Linsenkopf, PZ1
 max. 0,5 Nm

Grounding screw: steel, zinc plated
 thread-forming
 raised countersunk head, PZ1
 max. 0,5 Nm

Lieferumfang:

- 1 Gehäuse mit Deckel
- 2 Rändelschrauben M3
- 4 Deckelschrauben M2.5
- 1 Erdungsschraube M2.5

Delivery consists of:

- 1 Metal hood with cover
- 2 Jack screws M3
- 4 Cover screws M2.5
- 1 Grounding screw M2.5

		Maße in mm Dimensions in millimeters	Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances DIN ISO 2768-1 m	Ursprung Origin made in Germany	Maßstab Scale ca. 2:1 (1:1)
Werkstoffe Materials RoHS-konform / RoHS compliant					
Benennung/Designation Adaptergehäuse 15pol. M3 / M3 Rändelkopf Adaptor hood 15-way M3 / M3 knurled head					
Bearb. Drawn 09.03. Kü.				Sachnummer/Part-No. D6A15M11-3	
Gepr. Checked 02.06.23 IW				Blatt Sheet 1 von of 1	
Freig. Approved 02.06.23 MD				Dateiname Filename D6A15M11-3-b.PRT	
b Layout		02.06.23	GJC		
Ausg. Issue		Datum Date	Name Name	www.inotec-electronics.com	