



Gehäuse und Deckel: Zinkdruckguss

Hood and cover: die-cast zinc

Rändelschrauben: Messinglegierung, vernickelt
 Innengewinde 4-40 UNC
 Außengewinde 4-40 UNC
 max. 0,5 - 0,6 Nm

Jack screws: brass alloy, nickel plated
 female thread 4-40 UNC
 male thread 4-40 UNC
 max. 0,5 - 0,6 Nm

Deckelschrauben: Stahl, vernickelt
 gewindeförmig
 Senkkopf, PZ1
 max. 0,5 Nm

Cover screws: steel, nickel plated
 thread-forming
 countersunk head, PZ1
 max. 0,5 Nm

Erdungsschraube: Stahl, verzinkt
 gewindeförmig
 Linsenkopf, PZ1
 max. 0,5 Nm

Grounding screw: steel, zinc plated
 thread-forming
 raised countersunk head, PZ1
 max. 0,5 Nm

Lieferumfang:

- 1 Gehäuse mit Deckel
- 2 Rändelschrauben 4-40 UNC
- 4 Deckelschrauben M2.5
- 1 Erdungsschraube M2.5

Delivery consists of:

- 1 Metal hood with cover
- 2 Jack screws 4-40 UNC
- 4 Cover screws M2.5
- 1 Grounding screw M2.5

		Maße in mm Dimensions in millimeters	Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances DIN ISO 2768-1 m	Ursprung Origin made in Germany	Maßstab Scale ca. 2:1 (1:1)
Werkstoffe Materials RoHS-konform / RoHS compliant					
Benennung/Designation Adaptergehäuse 15pol. 4-40 UNC / 4-40 UNC Rändelkopf Adaptor hood 15-way 4-40 UNC / 4-40 UNC knurled head					
Sachnummer/Part-No. DGA15M11					
d Layout 02.06.23 GJC					Blatt Sheet 1 von of 1
Dateiname Filename DGA15M11-d.PRT					
www.inotec-electronics.com					