



Behäuse und Deckel: Zinkdruckguss

Hood and cover: die-cast zinc

Rändelschrauben: Messinglegierung, vernickelt  
 Innengewinde 4-40 UNC  
 Außengewinde 4-40 UNC  
 max. 0,5 - 0,6 Nm

Jack screws: brass alloy, nickel plated  
 female thread 4-40 UNC  
 male thread 4-40 UNC  
 max. 0,5 - 0,6 Nm

Deckelschrauben: Stahl, vernickelt  
 gewindeformend  
 Senkkopf, PZ1  
 max. 0,5 Nm

Cover screws: steel, nickel plated  
 thread-forming  
 countersunk head, PZ1  
 max. 0,5 Nm

Erdungsschraube: Stahl, verzinkt  
 gewindeformend  
 Linsenkopf, PZ1  
 max. 0,5 Nm

Grounding screw: steel, zinc plated  
 thread-forming  
 raised countersunk head, PZ1  
 max. 0,5 Nm

Lieferumfang:

- 1 Gehäuse mit Deckel
- 2 Rändelschrauben 4-40 UNC
- 4 Deckelschrauben M2.5
- 1 Erdungsschraube M2.5

Delivery consists of:

- 1 Metal hood with cover
- 2 Jack screws 4-40 UNC
- 4 Cover screws M2.5
- 1 Grounding screw M2.5

		Maße in mm Dimensions in millimeters	Zul. Abw. f. Maße ohne Toleranzang. General tolerances DIN ISO 2768-1 m	Ursprung Origin made in Germany	Maßstab Scale ca. 2:1 (1:1)
					Werkstoffe Materials RoHS-konform / RoHS compliant
					Benennung/Designation Adaptergehäuse 25pol. 4-40 UNC / 4-40 UNC Rändelkopf Adaptor hood 25-way 4-40 UNC / 4-40 UNC knurled head
					Sachnummer/Part-No. DGA25M11
					Blatt Sheet von of 1 1
g	Layout	09.03.23	GJC	 www.inotec-electronics.com	
Ausg.	Änderung	Datum	Name	Dateiname DGA25M11-g.PRT	
Issue	Modification	Date	Name		