



LED ECODISC II SERIE (SÉRIE LED ECODISC II)

90
LM/W



LED Ecodisc II Mini ø 265 mm

12W, incl. separate LED voeding
12W, avec alimentation LED séparée



- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Basis metaal / afscherming PMMA
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Leverbaar met ingebouwde sensor

Toepassingsgebieden: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- Luminaire en saillie au design intemporel et minimaliste
- Métal de base / blindage PMMA
- Couleur de la lumière commutable entre 3000K, 4000K et 6500K
- Disponible avec capteur intégré

Domaines d'application: halls, galeries, porches, couloirs, cages d'escalier, débarras, toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur schakelbaar (Température de couleur réglable): 3000K/4000K/6500K
Lichtstroom (Flux lumineux): 1100Lm
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +40°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 30.000 (> 30.000)
LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE
Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz
Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse I (Classe I)
Cosinus phi (Cos phi): > 0,90 (> 0,90)

4000990/ ... **vanaf** **€ 22,95**
à partir de

Opties
Options

- 2: Standaard uitvoering
Version standard
- 3: + sensor (+1,5W)
+ capteur

€ 22,95

€ 42,95

3000K,
4000K & 6500K
IN ONE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

3 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

LED ECODISC II SERIE (SÉRIE LED ECODISC II)



90
LM/W



LED Ecodisc II Midi ø 330 mm

18W, incl. separate LED voeding

18W, avec alimentation LED séparée



- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Basis metaal / afscherming PMMA
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Leverbaar met ingebouwde sensor

Toepassingsgebieden: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- Luminaire en saillie au design intemporel et minimaliste
- Métal de base / blindage PMMA
- Couleur de la lumière commutable entre 3000K, 4000K et 6500K
- Disponible avec capteur intégré

Domaines d'application: halls, galeries, porches, couloirs, cages d'escalier, débarras, toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur schakelbaar (Température de couleur réglable): 3000K/4000K/6500K

Lichtstroom (Flux lumineux): 1650Lm

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +40°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 30.000 (> 30.000)

LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus): CE

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz

Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse I (Classe I)

Cosinus phi (Cos phi): > 0,90 (> 0,90)

4000991/ ... **vanaf** **€ 31,95**
à partir de

Opties
Options

2: Standaard uitvoering
Version standard

3: + sensor (+1,5W)
+ capteur

€ 31,95

€ 51,95

3000K,
4000K & 6500K
IN ONE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

3 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE



LED ECODISC II SERIE (SÉRIE LED ECODISC II)

90
LM/W



LED Ecodisc II Maxi ø 380 mm

23W, incl. separate LED voeding
23W, avec alimentation LED séparée



- Tijdloos, minimalistisch vormgegeven opbouwarmatuur
- Basis metaal / afscherming PMMA
- Lichtkleur schakelbaar tussen 3000K, 4000K en 6500K
- Leverbaar met ingebouwde sensor

Toepassingsgebieden: hallen, galerijen, portieken, gangen, trappenhuizen, toiletten, etc.

- Luminaire en saillie au design intemporel et minimaliste
- Métal de base / blindage PMMA
- Couleur de la lumière commutable entre 3000K, 4000K et 6500K
- Disponible avec capteur intégré

Domaines d'application: halls, galeries, porches, couloirs, cages d'escalier, débarras, toilettes, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur schakelbaar (Température de couleur réglable): 3000K/4000K/6500K
Lichtstroom (Flux lumineux): 2150Lm
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +40°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 30.000 (> 30.000)
LED voeding (Inclusief) (LED driver (inclus)): CE
Voedingsspanning (Puissance alimentations): 220-240V AC 50/60Hz
Elektrische veiligheidsklasse (Degré de protection électrique): Klasse I (Classe I)
Cosinus phi (Cos phi): > 0,90 (> 0,90)

4000992/ .. **vanaf** **€ 35,95**
à partir de

Opties
Options

- 2: Standaard uitvoering
Version standard
- 3: + sensor (+1,5W)
+ capteur

€ 35,95

€ 55,95

3000K,
4000K & 6500K
IN ONE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK

3 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE