



# LED ECODISC II SÉRIE (LED ECODISC II SERIES)

90  
LM/W



## LED Ecodisc II Mini ø 265 mm

12W, vč. LED napájení (incl. LED driver)



- Přisazené svítidlo v nadčasovém a minimalistickém designu
- Kovová základní deska / kryt PMMA
- Přepínatelná teplota chromatičnosti mezi 3000K, 4000K a 6500K
- K dispozici s integrovaným čidlem

Použití: chodeb, galerií, verand, schodišť, skladů, toalet atd.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

Světelný zdroj (Light source): SMD 2835 LED

Úhel vyzářování (Beam angle): 120°

Teplota chromatičnosti přepínatelná (Color temperature switchable): 3000K/4000K/6500K

Světelný tok (Light output): 1100Lm

Provozní teplota (Operating temperature): -20°C - +40°C

Životnost (hod.) (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE

Napájení (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Třída ochrany (Electrical safety class): Třída I (Class I)

Účinnost (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

4000990/ ..

### Možnosti Options

- 2: Standardní verze  
Standard version
- 3: + čidlo (+1,5W)  
+ sensor



3000K,  
4000K A 6500K  
V JEDNOM!

  
PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI  
(3000K, 4000K NEBO 6500K)

CE IP44 

 PRODUKT SKLADEM  
ITEM IN STOCK

 ROKY ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY



# LED ECODISC II SÉRIE (LED ECODISC II SERIES)

90  
LM/W



## LED Ecodisc II Midi ø 330 mm

18W, vč. LED napájení (incl. LED driver)



- Přisazené svítidlo v nadčasovém a minimalistickém designu
- Kovová základní deska / kryt PMMA
- Přepínatelná teplota chromatičnosti mezi 3000K, 4000K a 6500K
- K dispozici s integrovaným čidlem

Použití: chodeb, galerií, verand, schodišť, skladů, toalet atd.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

Světelný zdroj (Light source): SMD 2835 LED

Úhel vyzářování (Beam angle): 120°

Teplota chromatičnosti přepínatelná (Color temperature switchable): 3000K/4000K/6500K

Světelný tok (Light output): 1650Lm

Provozní teplota (Operating temperature): -20°C - +40°C

Životnost (hod.) (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE

Napájení (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Třída ochrany (Electrical safety class): Třída I (Class I)

Účinnost (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

4000991/ ..

### Možnosti Options

- 2: Standardní verze  
Standard version
- 3: + čidlo (+1,5W)  
+ sensor



3000K,  
4000K A 6500K  
V JEDNOM!



PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI  
(3000K, 4000K NEBO 6500K)

CE IP44



PRODUKT SKLADEM  
ITEM IN STOCK



ROKY ZÁRUKA  
YEARS WARRANTY



# LED ECODISC II SÉRIE (LED ECODISC II SERIES)

90  
LM/W



## LED Ecodisc II Maxi ø 380 mm

23W, vč. LED napájení (incl. LED driver)



- Přisazené svítidlo v nadčasovém a minimalistickém designu
- Kovová základní deska / kryt PMMA
- Přepínatelná teplota chromatičnosti mezi 3000K, 4000K a 6500K
- K dispozici s integrovaným čidlem

Použití: chodeb, galerií, verand, schodišť, skladů, toalet atd.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

Světelný zdroj (Light source): SMD 2835 LED

Úhel vyzářování (Beam angle): 120°

Teplota chromatičnosti přepínatelná (Color temperature switchable): 3000K/4000K/6500K

Světelný tok (Light output): 2150Lm

Provozní teplota (Operating temperature): -20°C - +40°C

Životnost (hod.) (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE

Napájení (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Třída ochrany (Electrical safety class): Třída I (Class I)

Účinnost (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

4000992/ ..

### Možnosti Options

- 2: Standardní verze  
Standard version
- 3: + čidlo (+1,5W)  
+ sensor



3000K,  
4000K A 6500K  
V JEDNOM!



PŘEPÍNATELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI  
(3000K, 4000K NEBO 6500K)

CE IP44

