



LED ECODISC II SERIE (LED ECODISC II SERIES)

90
LM/W



LED Ecodisc II Mini ø 265 mm

12W, inkl. LED-Treiber
(12W, including separate LED driver)



- Zeitlose, minimalistisch gestaltete Aufbauleuchte
- Sockel aus Metall / Abdeckung PMMA
- Lichtfarbe wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6500K
- Verfügbar mit integriertem Sensor

Anwendungen: Hallen, Galerien, Vorhallen, Korridoren, Treppenhäusern, Lagerräumen, Sanitärräumen usw.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

Lichtquelle (Light source): SMD 2835 LED

Leuchtwinkel (Beam angle): 120°

Farbtemperatur wählbar (Color temperature switchable): 3000K/4000K/6500K

Lichtleistung (Light output): 1100lm

Betriebstemperatur (Operating temperature): -20°C - +40°C

Lebensdauer, Brennstunden (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED-Treiber (im Lieferumfang) (LED driver (included)): CE

Betriebsspannung (Input): 220-240V AC 50/60Hz


Schutzklasse (Electrical safety class): Klasse I (Class I)

Leistungsfaktor (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

4000990/ ... ab from € 22,95

Optionen
Options

- 2: Standardausführung
Standard version
- 3: + Sensor (+1,5W)
+ sensor

€ 22,95 

€ 42,95 

3000K,
4000K & 6500K
IN EINER
LEUCHTE


SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44  

 ARTIKEL AUF LAGER
ITEM IN STOCK

 3 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY



LED ECODISC II SERIE (LED ECODISC II SERIES)

90
LM/W



LED Ecodisc II Midi ø 330 mm

18W, inkl. LED-Treiber
(18W, including separate LED driver)



- Zeitlose, minimalistisch gestaltete Aufbauleuchte
- Sockel aus Metall / Abdeckung PMMA
- Lichtfarbe wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6500K
- Verfügbar mit integriertem Sensor

Anwendungen: Hallen, Galerien, Vorhallen, Korridoren, Treppenhäusern, Lagerräumen, Sanitäräumen usw.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

Lichtquelle (Light source): SMD 2835 LED

Leuchtwinkel (Beam angle): 120°

Farbtemperatur wählbar (Color temperature switchable): 3000K/4000K/6500K

Lichtleistung (Light output): 1650lm

Betriebstemperatur (Operating temperature): -20°C - +40°C

Lebensdauer, Brennstunden (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED-Treiber (im Lieferumfang) (LED driver (included)): CE

Betriebsspannung (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Schutzklasse (Electrical safety class): Klasse I (Class I)

Leistungsfaktor (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

4000991/ .. **ab from € 31,95**

Optionen
Options

- 2: Standardausführung
Standard version
- 3: + Sensor (+1,5W)
+ sensor

€ 31,95

€ 51,95

3000,
4000K & 6500K
IN EINER
LEUCHTE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

ARTIKEL AUF LAGER
ITEM IN STOCK

3 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY



LED ECODISC II SERIE (LED ECODISC II SERIES)

90
LM/W



LED Ecodisc II Maxi ø 380 mm

23W, inkl. LED-Treiber
(23W, including separate LED driver)



- Zeitlose, minimalistisch gestaltete Aufbauleuchte
- Sockel aus Metall / Abdeckung PMMA
- Lichtfarbe wählbar zwischen 3000K, 4000K und 6500K
- Verfügbar mit integriertem Sensor

Anwendungen: Hallen, Galerien, Vorhallen, Korridoren, Treppenhäusern, Lagerräumen, Sanitärräumen usw.

- Timeless, minimalist designed surface mounted luminaire
- Base metal / cover PMMA
- Light color switchable between 3000K, 4000K and 6500K
- Available with intergrated sensor

Applications: hallways, galleries, porches, corridors, staircases, storage depots, toilets, etc.

Lichtquelle (Light source): SMD 2835 LED

Leuchtwinkel (Beam angle): 120°

Farbtemperatur wählbar (Color temperature switchable): 3000K/4000K/6500K

Lichtleistung (Light output): 2150Lm

Betriebstemperatur (Operating temperature): -20°C - +40°C

Lebensdauer, Brennstunden (Rated life hours): > 30.000 (> 30.000)

LED-Treiber (im Lieferumfang) (LED driver (included)): CE

Betriebsspannung (Input): 220-240V AC 50/60Hz

Schutzklasse (Electrical safety class): Klasse I (Class I)

Leistungsfaktor (Power factor): > 0,90 (> 0.90)

4000992/ ..

ab
from € 35,95

Optionen
Options

- 2: Standardausführung
Standard version
- 3: + Sensor (+1,5W)
+ sensor

€ 35,95

€ 55,95

3000,
4000K & 6500K
IN EINER
LEUCHTE

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE
(3000K, 4000K OR 6500K)

CE IP44

ARTIKEL AUF LAGER
ITEM IN STOCK

3 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY