

PROLUMIA®

LUMIAFLEX 1004

INNOVATIV
IN FORM UND
FUNKTION

OPTISCH ANSPRECHEND, FLEXIBEL UND
VIELSEITIG, EINE BELEUCHTUNGSINNOVATION,
DIE IN FORM UND FUNKTION ÜBERZEUGT

Eine neue Generation von LED-Streifen, die die Ästhetik der Neonbeleuchtung mit den Vorteilen der modernen LED-Technologie verbindet. Ein Silikon-Extrusionsprofil mit integriertem Diffusor bildet das Gehäuse und macht die Lumiaflex 1004 wasserdicht, verschleißfest und UV-beständig. Die kompakte Bauweise, der flexible Körper und die kurze Schnittlänge bieten Freiraum für Planung und Kreativität und ermöglichen ein außergewöhnliches Lichtdesign.

**ELEGANTE BELEUCHTUNG MIT EINEM KLAREN
UND EINHEITLICHEN ERSCHEINUNGSBILD**

**FLEXIBEL KONFIGURIERBAR, UM JEDE KUNDENSPEZIFISCHE
PROJEKTANFORDERUNG ZU ERFÜLLEN**

VIELFÄLTIG EINSETZBAR DANK UV-BESTÄNDIGER IP65-HALTERUNG

**SCHNELL UND EINFACH ZU INSTALLIEREN DURCH
SELBSTKLEBENDES BAND**

ERHÄLTICH IN DEN FARBTEMPERATUREN 2700, 3000, 4000 & 6500 K

HOHER CRI-WERT FÜR EINE NATÜRLICHE FARBWIEDERGABE

BREITE 10 MM X HÖHE 4 MM, GELIEFERT AUF 5-M-ROLLEN

VERSCHIEDENE VERSIONEN UND ZUBEHÖR ERHÄLTICH:
VERSCHIEDENE FARBTEMPERATUREN: 2700K, 3000K, 4000K UND 6500K
ZUBEHÖR: MONTAGE-CLIP, ENDKAPPE UND ANSCHLUSSKABEL

TECHNISCHE DATEN

LED-Typ: SMD 2835
Anzahl der LEDs: 272 LEDs/m
Abstrahlwinkel: 120°
Farbtemperatur: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
Lumenstrom: 900 lm / 920 lm / 1000 lm / 980 lm
Farbwiedergabe-Index: Ra >90
Betriebstemperatur: -25 °C ~ +45 °C
Mittlere Nutzungsdauer: L70 >60.000 h
Versorgungsspannung: 24 Vdc
Leistungsaufnahme (inkl. Netzgerät): 10 W/m
Abmessungen (L x B x H): 5000 x 10 x 4 mm
Schnittlänge: 29,4 mm

ANWENDUNGEN

BÜORÄUME, WOHNUNGEN, GESCHÄFTE,
HOTELS, RESTAURANTS UND SCHIFFE. FLURE,
LOBBYS, WOHNBEREICHE, TREPPENHÄUSER,
SANITÄRANLAGEN USW.

CE  IP65 

LED  RoHS REACH 

5 JAHRE GARANTIE






LUMIAFLEX 1004


5-Meter-Rolle
4 verschiedene Farbtemperaturen
Dimmbar mit optionalem Steuergerät

Art.-Nr.	Name des Produkts	CCT	Wirkungsgrad	Anzahl der LEDs	Schnittlänge
46020001	Lumiaflex 1004	2700K	900 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm
46020002	Lumiaflex 1004	3000K	920 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm
46020003	Lumiaflex 1004	4000K	1000 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm
46020005	Lumiaflex 1004	6500K	980 lm/m	272 LEDs/m	29,4 mm

MASSZEICHNUNGEN



Querschnitt



Rot/schwarzes 2-adriges Kabel:
Rot V+ / Schwarz V-

Bei den Abmessungen der Silikonextrusion können Toleranzen von 0,15 - 0,20 mm auftreten.

ZUBEHÖR

Montage-Clip Endkappe Anschlusskabel


Art.-Nr.	Beschreibung
46020010	Befestigungsklammer + Schraube (30er Set)
46020011	Endkappe (5er-Satz) + Kleber (IP65)
46020012	Anschlusskabel 20 cm, Lötanschluss (5er Set) + Kleber (IP65)
46020013	Verbindungskabel 20 cm, Klemmanschluss (IP20) (5er Set)




46020010



46020011



46020012



46020013

MEHR INFORMATIONEN ZU LUMIAFLEX UND KOMPATIBLEN TREIBERN & CONTROLLERN ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE
Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

Version: 1.0 - 2023-08

Nedelko B.V. achtet mit äußerster Sorgfalt auf die Richtigkeit und Aktualität der in ihrem Katalog angegebenen Daten. Trotz aller Sorgfalt können Fehler und Unvollständigkeiten jedoch nicht immer vermieden werden. Nedelko B.V. haftet nicht für Fehler und Unrichtigkeiten. Für die aktuellsten Daten wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung Verkauf Innendienst.