

PROLUMIA®

LUMIAFLEX 1004

INNOVATIEF
IN VORM
EN FUNCTIE

**VISUEEL AANTREKKELIJK, FLEXIBEL
EN VEELZIJDIG, EEN VERLICHTINGSINNOVATIE
DIE UITBLINKT IN VORM EN FUNCTIE**

Een nieuwe generatie ledstrips die het esthetische van neonverlichting combineert met de voordelen van moderne ledtechniek. Een siliconen extrusieprofiel met geïntegreerde diffuser vormt de behuizing en maakt de Lumiaflex 1004 waterdicht, slijtvast en UV-bestendig. De compacte vormgeving, flexibele body en geringe kniplengte verschaft vrijheid in planning en creativiteit en brengt unieke verlichtingsoplossingen binnen handbereik.

ELEGANTE VERLICHTING MET EEN HELDER EN UNIFORM LICHTBEELD

FLEXIBEL TE CONFIGUREREN TOT MAATWERK VOOR ELK PROJECT

VEELZIJDIG TOEPASBAAR DOOR UV-BESTENDIGE IP65 BEHUIZING

SNELLE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE D.M.V. ZELFKLEVENDE TAPE

BESCHIKBAAR IN DE KLEURTEMPERATUREN 2700, 3000, 4000 EN 6500 K

HOGЕ CRI-WAARDE ZORGT VOOR NATUURGETROUWE KLEURWEERGAVE

BREEDTE 10 MM X HOOGTE 4 MM, OP ROL VAN 5 M

SPECIFICATIES

Type led: SMD 2835
Aantal leds: 272 leds/m
Verlichtingshoek: 120°
Kleurtemperatuur: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K
Lichtstroom: 900 lm / 920 lm / 1000 lm / 980 lm
Kleurweergave: Ra >90
Bedrijfstemperatuur: -25 °C ~ + 45 °C
Mediaan nuttige levensduur: L70 >60.000 u
Voedingsspanning: 24 Vdc
Opgenomen vermogen (incl. voeding): 10 W/m
Afmetingen (L x B x H): 5000 x 10 x 4 mm
Kniplengte: 29,4 mm

TOEPASSINGSGBIEDEN

KANTOREN, WONINGEN, WINKELS, HOTELS
& VAARTUIGEN. CORRIDORS, LOBBY'S,
VERBLIJFSRUIMTES, TRAPPEN, SANITAIRE
VOORZIENINGEN, ETC.

CE  IP65 

LED  RoHS REACH 

5 JAAR GARANTIE

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN EN ACCESSOIRES BESCHIKBAAR:
DIVERSE KLEURTEMPERATUREN: 2700 K, 3000 K, 4000 K EN 6500 K
ACCESSOIRES: BEVESTIGINGSCLIP, EINDKAP EN AANSLUITINGEN






LUMIAFLEX 1004


Rol van 5 meter
4 verschillende kleurtemperaturen
Dimbaar d.m.v. optionele controller

Art.nr.	Productnaam	CCT	Efficiëntie	Aantal leds	Kniplengte
46020001	Lumiaflex 1004	2700 K	900 lm/m	272 leds/m	29,4 mm
46020002	Lumiaflex 1004	3000 K	920 lm/m	272 leds/m	29,4 mm
46020003	Lumiaflex 1004	4000 K	1000 lm/m	272 leds/m	29,4 mm
46020005	Lumiaflex 1004	6500 K	980 lm/m	272 leds/m	29,4 mm

MAATTEKENINGEN



Dwarsdoorsnede



Rood/zwarte 2-aderige kabel:
Rood V+ / Zwart V-

Op afmetingen van de siliconextrusie zijn toleranties van 0,15 - 0,20 mm van toepassing.

ACCESSOIRES

Bevestigingsclip
Eindkap
Aansluitingen


Art.nr.	Omschrijving
46020010	Bevestigingsclip + schroef (set 30 stuks)
46020011	Eindkap (set 5 stuks) + lijm (IP65)
46020012	Aansluitkabel 20 cm, soldeerverbinding (set 5 stuks) + lijm (IP65)
46020013	Aansluitkabel 20 cm, klemverbinding (IP20) (set 5 stuks)




46020010



46020011



46020012



46020013

MEER INFO OVER
LUMIAFLEX EN
COMPATIBELE
DRIVERS &
CONTROLLERS
ONLINE:



PROLUMIA®

PROLUMIA NL
Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE
Prins Boudewijnlaan 49
2650 EDEGEM
T +32 (0)3 826 99 99
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ
Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE
Heinz-Bäcker-Str. 27
45356 ESSEN
T +49 (0)201 560503 50
E info@prolumia.de

Versie: 1.0 - 2023-08

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.