



NEKOMPROMISNÍ SVOU NADČASOVOU FUNKČNOSTÍ
FUNCTIONALITY WITHOUT COMPROMISE AND PREPARED
FOR THE FUTURE

LED PRO-STRADA SÉRIE

LED PRO-STRADA SERIES

LED Pro-Strada vyniká svou univerzálností. Toto svítidlo spojuje komfortní osvětlení s efektivitou. To vše v moderním designu, široké řadě světelných výkoností a ve standardní vybavě Zhaga socket. To vše tvoří tato svítidla bohatě připravena na budoucnost.

The versatility of the LED Pro-Strada is immense. This fixture bridges the gap between light comfort and efficiency. All of this together with a broad range of lumen packages, application based versions and provided with a Zhaga socket as standard. This makes the family a safe and future proof choice.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- Standardně se Zhaga socket (kromě Basic)
- Standardně s SR-driver (kromě Basic)
- 6 volitelných optik
- Volitelně k dispozici 2 Zhaga socket
- Volitelně DC-ready

SPECIFIC FEATURES

- Standard with Zhaga socket (excl. Basic)
- Standard with SR-driver (excl. Basic)
- 6 different optics
- Optional second Zhaga socket on the bottom
- Optional DC-ready version

LED Pro-Strada
Micro / Mini / Midi / Maxi



413xxxx

276

LED Pro-Strada Basic
Micro / Mini / Midi / Maxi



403120xx







278

POUŽITÍ: SILNIČNÍ OKRUHY, HLAVNÍ SILNICE, CYKLOSTEZKY, CHODNÍKY, OBCHDNÍ CENTRA, PARKOVIŠTĚ, APOD.

APPLICATIONS: ROAD DISTRICTS, MAIN ROADS, BICYCLE / PEDESTRIAN PATHS, INDUSTRIAL AREAS, BUSINESS PARKS, PARKING LOTS, ETC.

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ VYRÁBĚNÉ V NIZOZEMÍ

THE MOST COMPLETE OUTDOOR FIXTURE LINE MADE IN THE NETHERLANDS



VLASTNOSTI (FEATURES)

- Standardně se Zhaga socket (kromě Basic)
- Standardně s SR-driver (kromě Basic)
- 6 volitelných optik
- Volitelně k dispozici 2x Zhaga socket
- Volitelně DC-ready

- Standard with Zhaga socket (excl. Basic)
- Standard with SR-driver (excl. Basic)
- 6 different optics
- Opt. second Zhaga socket on the bottom
- Optional DC-ready version

ZBOŽÍ SKLADEM
ITEM IN STOCK

5 LÉT ZÁRUKA
YEARS WARRANTY



PRO-STRADA


CE IP66   

- LED svítidlo Pro-Strada (IP66) (Micro, Mini, Midi, Maxi)
 - Integrovaná přepěťová ochrana 10KV
 - 6 možností charakteristiky vyzařování
 - Pouzdro z tlakově litého hliníku s práškovou barvou
 - Stmívání a předem sestavený kabel standardně součástí
 - Standardně připraveno pro plug & play OLC
 - Vybaveno tvrzeným sklem (IK08)
 - Standardně vybaveno Zhaga socket, možnost dovybavení druhou Zhaga socket
 - Standardně vybaveno SR-driverem
 - Volitelně: Komfortní stínění
- Pro-Strada LED luminaire (IP66) (Micro, Mini, Midi, Maxi)
 - Intergrated 10KV surge protection
 - 6 light distribution options
 - Housing made of powder coated die-cast aluminum
 - Dimregime and pre-assembled cable standard included
 - Standard prepared for plug & play OLC
 - Equipped with tempered glass (IK08)
 - Equipped with Zhaga socket as standard, option for second Zhaga socket
 - Equipped with SR-driver as standard
 - Optional: Comfort shielding

Obj.č. Art.no.	Verze Version	Světelný tok Lumen package	Optika Optics	Teplota chromatičnosti Color temperature
60mm adaptér - 4136 / .. / .. / .. / ..	X	X	X	X
76mm adaptér - 4137 / .. / .. / .. / ..				
	9: Micro 14 LED *	4: Midi 40 LED	1: A	0: Teplá bílá (3000K)
	0: Mini 12 LED	5: Midi 54 LED	2: B	1: Typ 2
	1: Mini 18 LED	6: Maxi 66 LED	3: C	2: Typ 3
	2: Mini 30 LED	7: Maxi 90 LED	4: D	3: Typ 4
	3: Mini 36 LED	8: Maxi 108 LED		4: Typ 5 - Přechod pro chodce (Pedestrian crossing)
				5: Typ 6 - Cyklostezka (Bicycle lane)

* Speciálně vyvinuto pro sloupy výšky 4 až 6 metrů (Especially developed for masts with height from 4 to 6 meters)

* Volitelně k dispozici se speciální optikou určenou pro cy (Optionally available with optic especially made for bicycle lanes)

Verze (Version)		Stand. světelný tok (lm) Nominal light output (lm)	Světelný tok (Lumen package)			
			A	B	C	D
MICRO 	14 LED	800	1.000	1.200	1.600	
	12 LED	1.400	1.600	1.800	2.000	
MINI	18 LED	2.200	2.400	2.600	2.800	
	30 LED	3.200	3.800	x	x	
	36 LED	4.000	4.600	5.200	5.800	
MIDI	40 LED	5.800	6.400	6.800	7.200	
	54 LED	7.000	7.800	8.800	9.800	
MAXI	66 LED	9.200	10.000	11.000	12.500	
	90 LED	13.000	14.000	15.000	16.000	
	108 LED	16.500	17.500	18.500	19.500	

SPECIFIKACE (FEATURES)

Zdroj světla (Light Source): Cree / Lumileds / Samsung / Osram
 Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K / 4000K
 Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70
 Provozní teplota (Operating temperature): -30°C ~ +50°C
 Živočnost (hod) (Rated life hours): L90 > 100.000 hod (hours) 300-500mA
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): Philips Xitanium SR
 programovatelné / 1-10V / Dali
 Napájení (Input): 220-240V AC 50/60Hz
 Účinnost (Power factor): > 0,95

* Pro aktuální přehled kapacity svítivosti navštivte naše stránky www.prolumia.cz
 * For a current overview of the capacities of the light output, visit www.nedelko.nl


MONTÁŽ (MOUNTING)

Horní a vstupní montáž k dispozici o rozměrech 60mm a 76mm (na vyžádání). Standardní nastavení - 15 stupňů až + 15 stupňů.


Top and entry mounting available in the dimensions 60mm and 76mm (on request). Standard adjustable - 15 degrees to + 15 degrees.

Na přání jsou k dispozici různá barevná RAL provedení nebo telematika.
 Upon request available in different RAL colors or equipped with telematics.


PRO-STRADA MICRO




PRO-STRADA MINI



PRO-STRADA MIDI



PRO-STRADA MAXI





Reference: Landsmeer, Nizozemsko (Reference: Landsmeer, The Netherlands)

NOVÉ




PRO-STRADA BASIC

CE IP66   

- LED Pro-Strada Basic (Micro, Mini, Midi, Maxi)
- Pouzdro z tlakově litého hliníku s práškovou barvou
- Vhodné pro boční a horní montáž
- Montážní adaptér vhodný pro sloup Ø48 - 60mm
- Až 140 Lm/W
- Vybaveno 60cm kabelem a IP65 samec konektorem
- Propojovací kabel k dispozici v různých délkách
- Vybaveno tvrzeným sklem (IK08)

- Pro-Strada Basic LED luminaire (Micro, Mini, Midi, Maxi)
- Housing made of powder coated die-cast aluminum
- Suitable for entry and top mounting
- Mast adapter standard suitable for a Ø48 - 60mm mast
- Up to 140 Lm/W
- Supplied with 60 cm cable and IP65 male connector
- Connection cable in different sizes available separately
- Equipped with tempered glass (IK08)

Obj.č. Art.no.	Verze Version	Teplota chromatičnosti Color temperature
403120 / .. / ..	X	X
	2: 35W	0: 3000K
	3: 45W	1: 4000K 
	4: 60W	3: 5700K
	5: 90W	

TECHNICKÉ SPECIFIKACE (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Příkon Power consumption (W)	Typ krytu Housing type	Zdroj světla Light source	Světelný tok Light output (LM)		
			3000K	4000K	5700K
35 W	Micro	Osram LED SMD5050	4.550	4.900	4.900
45 W	Micro	Osram LED SMD5050	5.850	6.300	6.300
60 W	Mini	Osram LED SMD5050	7.800	8.400	8.400
90 W	Midi	Osram LED SMD5050	11.700	12.600	12.600
120 W	Midi	Osram LED SMD5050	15.600	16.800	16.800
150 W	Maxi	Osram LED SMD5050	19.500	21.000	21.000
200 W	Maxi	Osram LED SMD5050	26.000	28.000	28.000

Index podání barev (Color rendering): Ra >70
 Provozní teplota (Operating temperature): -30°C - +50°C
 Životnost (hod) (Rated life hours): > 100.000 (L80B10)
 LED napájení (včetně) (LED driver (included)): Inventronics
 Napájení (Input): 200 - 240V AC 50-60Hz
 Účinnost (Power factor): > 0,95
 Délka kabelu (Cable length): 0,6m, vč. samec konektoru IP65 (incl. male connector)

Pro nákresy velikostí navštivte stranu 277.
 See page 365 for the size diagrams.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (ACCESSORIES)

Délka kabelu + konektor Cable length + connector	Obj.č. Art.no.
Konektor samice	40312091
4m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + konektor samice	40312092
6m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + konektor samice	40312093
8m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + konektor samice	40312094
10m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + konektor samice	40312095
12m 3x1mm2 H05RN-F kabel (cable) + konektor samice	40312096

